

Cloison AVQuation

La cloison AVQUATION ouvre un large panel de possibilités techniques et esthétiques pour l'aménagement de vos espaces de travail.



AVQuation

Descriptif Produit

Cloison amovible à couvre-joint de 41 mm entièrement en aluminium offrant un large choix de combinaisons.

Certifications

CERFF cloison démontable

Isolation acoustique pleine 41 à 48 dB, vitrée 32 à 43 dB (rw)

PV cloison grande hauteur

PV garde-corps

STRUCTURE

- Ossature aluminium
- Epaisseur 78 mm
- Structure apparente en aluminium laqué avec couvre-joint plat ou creux (jonc PVC) et lisse de 41 mm
- Modulation 1200 (plaque de plâtre) / 1250 (aggloméré)
- Hauteur maximum standard 3 m / Hors standard 6 m
- Parclose simple vitrage centré ou décalé
- Parclose double vitrage
- Angle multi-directionnel avec couvre-joint à clipper ou intégré
- Angle 3D carré
- Angle 2D carré ou arrondi
- Assemblage par équerre unique vissée


OPTIONS

- Stores vénitiens lame de 25 mm
- Plinthe et goulotte électrique
- Guichet coulissant
- Crochet porte cimaise

DÉCLINAISONS

- Doublage
- Cloison basse
- Cabine d'atelier

DIFFÉRENTS TYPES DE MODULES



FINITIONS

- Revêtement mélaminé, stratifié, vinyle, tôle acier ou autres
- Tout type de vitrage : clair, opale, vitrophanie ...
- Possibilité d'intégration de leds ou de végétation dans le double vitrage
- Coloris aluminium standard : Blanc RAL 9010, Noir 2100
- Sablé, Gris métallisé RAL 9006.
- Autres coloris RAL ou Anodisé sur demande

REMPLISSAGES

- 2 panneaux de plaques de plâtre (13 mm)
- 2 panneaux agglomérés (12 mm)
- Possibilité d'un seul panneau de 14 mm maximum centré sans isolant
- Tableau magnétique
- Isolation acoustique laine de 45 mm
- Vitrage 6 à 12 mm simple ou 6 à 55-2 double

HUISSERIES

- Huisserie arrondie ou carrée, montage avec équerres à pions
- Porte bois de 40 mm
- Porte clarit
- Porte cadre aluminium
- Porte coulissante
- Paumelles réversibles réglables sans entaillage