

AVElina CLOISON

Nouveauté : plus esthétique, plus haute, permet une grande liberté de pose. Idéal pour le cloisonnement des open spaces, et bureaux coworking.



AVElina CLOISON

Descriptif Produit

Cloison amovible avec panneaux simple vitrage bord à bord sans couvre-joint intermédiaire.

Certifications

Isolation acoustique de 34 dB à 39 dB (rw)

PV garde-corps

STRUCTURE

Ossature aluminium
Lisse en U de 33 x 41 mm de hauteur
Hauteur maximum standard 3.30 mètres
Jonction par double face de 2 mm ou I de liaison cristal
Vitrage centré 55-2 à 66-2
Angle multi-directionnel intégré en aluminium
Assemblage des angles libres avec équerres aluminium invisibles
Profil cristal de jonction 2D, 3D

REEMPLISSAGE

Vitrage 55-2 mm et 66-2 mm
Vitrage trempé de 10 à 12 mm

FINITIONS

Clair
Vitrophanie
Opale

HUISSERIES

Huisserie carrée fine de 50 mm recevant directement le vitrage
Montage avec équerre à pion
Porte clarit, aluminium et bois toute hauteur
Porte clarit coulissante
Porte clarit et cadre en aluminium sur pivots
Paumelles et pivots réversibles sans entaillage

DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE JONCTION

