









Cloison amovible simple ou double
Vitrages bord à bord sans couvre-joint intermédiaire.

Certifications

Isolation acoustique de 34 dB à 46 dB (rw)

PV garde-corps

## **STRUCTURE**

Ossature aluminium

Epaisseur 78mm

Lisse apparente en aluminium de 41 mm

Modulation en fonction du type de vitrage

Hauteur maximum standard 3 m

Jonction par double face de 2 mm ou I de liaison

Parclose simple vitrage centré ou décalé

Parclose double vitrage

Angle multi-directionnel intégré

Angle 3D carré

Angle 2D carré ou arrondi

Assemblage des angles libres avec équerres aluminium invisibles

### **FINITIONS**

Noir 100 sablé, Blanc 9010, Noir 9005 Mat, Gris 9006 et autres RAL sur demande.

#### **FINITIONS VITRAGE**

Clair

Vitrophanie

Opale

### REMPLISSAGE

Vitrage trempé 10 à 12 mm Vitrage 55-2 à 66-2

### **HUISSERIES**

Huisserie arrondie et carrée montage avec équerres à pions

Porte bois de 40 mm

Porte clarit

Porte cadre aluminium toute hauteur

Porte coulissante

Paumelles réversibles réglables sans entaillage

# DIFFERENTES TECHNIQUES DE JONCTION

