

-AVQuation

Descriptif Produit

Cloison amovible à couvre-joint de 41 mm entièrement en aluminium offrant un large choix de combinaisons.

Certifications

CERFF Cloison démontable C25_462

Isolation Acoutique cloison pleine 41 à 52 dB (rw), vitrée 32 à 48 dB (rw)

PV cloison grande hauteur

PV garde-corps

STRUCTURE

Ossature aluminium

Epaisseur 78 mm

Structure apparente en aluminium laqué avec couvre-joint plat ou creux (jonc PVC) et lisse de 41 mm

Modulation 1200 mm (plaque de plâtre), 1250 mm (aggloméré)

Hauteur maximum standard 3 m, Hors standard 6 m

Parclose simple vitrage centrée ou décalée

Parclose double vitrage

Angle multi-directionnel avec couvre-joint à clipper ou intégré

Angle 3D carré

Angle 2D carré ou arrondi

Assemblage par équerre unique vissée

OPTIONS

Stores vénitiens lame de 25 mm Plinthe et goulotte électrique Guichet coulissant Crochet porte cimaise


DÉCLINAISON

Doublage Cloison basse Cabine d'atelier Bureau nomade

DIFFÉRENTS TYPES DE MODULES.







PLEIN AVEC IMPOSTE VITRÉE



VITRÉ SUR ALLÈGE



VITRÉ SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE



TOUTE HAUTEUR



IMPOSTE PLEINE

FINITIONS

PLEIN

Revêtement mélaminé, stratifié, vinvle, tôle acier ou autres Tout type de vitrage : clair, opale, vitrophanie...

Possibilité d'intégration de LED ou de végétation dans le double vitrage

Coloris aluminium standards: Blanc 9010, Noir 100 Sablé, Gris métallisé 9006, Noir 9005 Mat

Autres coloris RAL ou Anodisé sur demande

HUISSERIES

Huisserie arrondie ou carrée montage avec équerres à pions

Porte bois de 40 mmm

Porte cadre aluminium

Porte coulissante

Paumelles réversibles réglables sans entaillage

REMPLISSAGES

2 panneaux de plaques de plâtre (13mm)

2 panneaux agglomérés (12mm)

Possibilité d'un seul panneau de 14 mm maximum centré sans isolant

Tableau magnétique

Isolation acoustique laine de 45 mm

Vitrage de 6 à 10 mm simple ou 6 à 55-2 double

Porte clarit