

AVElizen

POR TES
Bi-AFFLEURANTE

La porte AVElizen affleure de part et d'autre de la cloison. Ce produit garantit à la fois l'esthétique d'un projet et les qualités acoustiques. Equipée de paumelles invisibles 3D, elle allie modernité, élégance et continuité visuelle.



AVElizen

POR TES
Bi-AFFLEURANTE

Descriptif Produit

La porte AVElizen avec ses montants de 77 mm d'épaisseur apporte une touche raffinée aux espaces de travail. Elle se décline avec tous types de poignées ovales et est montée sur des paumelles invisibles 3D ou standards.

Techniquement, elle permet des performances phoniques remarquables grâce à sa plinthe automatique intégrée associée au cache rainure acoustique.

STRUCTURE

Ossature aluminium
Epaisseur 77 mm
Dimensions standards 828/928 x 2037 mm
Hors standard
Plinthe automatique intégrée 50 dB

FINITIONS

Noir 100 sablé, Blanc 9010,
Gris 9006, Noir 9005 Mat et
autres RAL sur demande.
Coloris poignée Argent mat

REMPLISSAGES

Double vitrage 33-2

HUISSERIES

Montage sur l'huissérie carrée
standard de la gamme avec bac acier

Accrochage charnière invisible 3D
Poids maximum : 85 kg
Réglage 3D : H+/-3 - I+/-3 - P +/-1.5
Largeur maxi 930 x Hauteur max 2650

Montage sur paumelles standards

Poignée et Rosas ovale ronde ou carrée
de 29 mm

Cylindre 30x70 avec serrure axe à 30

Certifications

Isolation acoustique 40 Db (rw)
Paumelles invisibles 3D Neo M6 :
Classification EN 1935
Grade 11A, Endurance 200 000
cycles grade 7

